

TRASPORTATORE CINGOLATO "TP 680"
TRACKED MINIDUMPER "TP 680"
TRANSPORTEUR À CHENILLES "TP 680"
KETTENTRANSPORTER "TP 680"

Motore: Subaru EX 40 / Honda GX 390 / Kohler CS 12T / Lombardini 15 LD 400 / Lombardini LDW 702 bicilindrico
 Engines: Subaru EX 40 / Honda GX 390 / Kohler CS 12T / Lombardini 15 LD 400 / Lombardini LDW 702 bicylindrical
 Motorisation: Subaru EX 40 / Honda GX 390 / Kohler CS 12T / Lombardini 15 LD 400 / Lombardini LDW 702 à deux cylindres
 Motor: Subaru EX 40 / Honda GX 390 / Kohler EH CS 12T / Lombardini 15 LD 400 / Lombardini LDW 702

Trasmissione idrostatica con riduttori epicicloidali • *Hydrostatic transmission with epicycloidal reducers*
 Transmission hydrostatique avec réducteurs épicycloidal reducers • *Antrieb über Planetengetriebe und Abschaltung*

Freni negativi: la macchina viene frenata automaticamente al rilascio del joystick per garantire la massima sicurezza
"Negative brakes": when you release the joystick, the machine immediately stop moving (rapid stop)
 Freins negative: la machine est freinée automatiquement au relâchement du joystick pour garantir la plus grande sécurité
Bremse: negative Bremse, die Maschine automatisch beim Loslassen des Joystick

Joystick per il controllo direzionale e della velocità, con servocomando incluso in versione con motore LDW 702
Joystick for speed-and course control, with servo-control inclusive in LDW 702 version
 Joystick pour le contrôle de la direction et de la vitesse, avec servocommande inclus en version avec LDW 702
Steuerung: über Joystick für Lenken und Fahren kpl. Mit Servosteuerung bei-liegend mit LDW 702

Trazione con cingoli in gomma • *Rubber tracks* • Traction avec chenilles en caoutchouc • *Antrieb: über Gummiketten*

Rulli montati su cuscinetti e con perni sfilabili • *Rollers with unthreading pins assembled on bearings*
 Rouleaux montés sur roulements et avec pivot défilable • *Laufrollen auf Kugellager und ausziehbaren Bolzen*

Tensione cingolo a molla • *Spring tensioner for the tracks* • Tension chenille à ressort • *Kettenspannung: über Spannfeder*

Pianale di carico tipo dumper con ribaltamento idraulico e pistone doppio effetto, m³ 0,40

Dumper loading platform with double effect cylinder hydraulic tipping, m³ 0,40
 Plateau de chargement type dumper avec basculement hydraulique et piston à double effet, m³ 0,40
Dumperpritsche hydr. Kippbar und Doppelleffekthubkolben, Inhalt 0,40 m³

Dimensioni d'ingombro: mm. 1900 x 750 x 1100 • *Overall dimensions: mm. 1900 x 750 x 1100*
 Dimensions hors tout: mm. 1900 x 750 x 1100 • *Aussenmaße: mm. 1900 x 750 x 1100*

Peso: Kg. 520 • *Weight: lb. 1146* • Poids: Kg. 520 • *Gewicht: Kg. 520*

Portata: Kg. 800 - 1000 • *Capacity: lb. 1764 - 2205* • Capacité de charge: Kg. 800 - 1000 • *Traglast: Kg. 800 - 1000*

Velocità max: da 0 a 5 Km/h con variazione graduale • *Speed: from 0 to 5 Km/h by gradual change*
 Vitesse: de 0 à 5 Km/h avec variation graduelle • *Geschwindigkeit: kontinuierlich von 0 bis 5 Km/h*

Trattamento cataforesi su tutte le parti metalliche • *Cataphoresis treated on all metallic parts*
 Traitement de cataphorèse sur toutes les parties métallique • *Alle Metallteile mit Kataphorese behandelt*

APPLICAZIONI A RICHIESTA • OPTIONALS • APPLICATIONS SUR DEMANDE • ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Avviamento elettrico • *Electric start* • Démarrage électrique • *El. Anlasser*

Pala autocaricante • *Selfloader* • Pelle autochargeuse • *Ladeschaufel*

Pianale di carico con elevatore scarico mm. 1500 - 1700, portata Kg. 800 • *Lifter bed unloading mm. 1500 - 1700, capacity lb. 1764*
 Plateau de caryement avec élévateur déchargement mm. 1500 - 1700, capacité de charge Kg. 800
Hochentlehnung mm. 1500 - 1700 mm, traglast Kg. 800

Pianale di carico con elevatore mm. 1500 - 1700, portata Kg. 800 e pala autocaricante

Lifter bed mm. 1500 - 1700, capacity lb. 1764 and selfloader
 Plateau de caryement avec élévateur mm. 1500 - 1700, capacité de charge Kg. 800 et pelle autochargeuse
Hochentlehnung mm. 1500 - 1700 mm, traglast Kg. 800 und ladeschaufel

Betoniera con riduttore epicicloidale Lt. 350 • *Concrete mixer with epicycloidal reducers Lt 350*
 Betonniere avec réducteurs épicycloïdaux Lt. 350 • *Betonmischmaschinen mit Planetengetriebe Lt. 350*

Betoniera con riduttore epicicloidale Lt. 350 e pala autocaricante • *Concrete mixer with epicycloidal reducers Lt 350 and selfloader*
 Betonniere avec réducteurs épicycloïdaux Lt. 350 et pelle autochargeuse • *Betonmischmaschinen mit Planetengetriebe Lt. 350 und ladeschaufel*

Betoniera Lt. 350, pala autocaricante e elevatore mm. 1500-1700 • *Concrete mixer Lt 350, selfloader and lifter bed mm. 1500-1700*
 Betonniere Lt. 350, pelle autochargeuse et élévateur mm. 1500-1700 • *Betonmischmaschinen Lt. 350, ladeschaufel und hochentlehnung*

Presi di forza indipendente 540 g/min • *Pto independent 540 g/min*
 Prise de force indépendante 540 g/min • *Unabhängige Zapfwelle 540 U/min*

Sollevatore per presa di forza • *Hoist for Pto* • Élevateur pour prise de force • *Kraftheber für Zapfwelle*

Trinciamenti mm. 900 • *Grass cutter mm. 900* • Hache-tout mm.900 • *Schneefräse, Arbeitsbreite mm. 900*

Turbina neve mm. 900 • *Snow blower mm. 900* • Turbine neige mm.900 • *Schlegelmulcher, Arbeitsbreite mm. 900*

CARATTERISTICHE E DATI SONO
 PURAMENTE INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI.

Timbro rivenditore



F.LLI CAMISA ROBERTO e MASSIMO & C. Snc
 Località Isola, 74 - 43053 COMPIANO (PR) Italia

Tel. +39 0525.825117 - Fax +39 0525.825519 - E-mail: info@fratellcamisa.it

www.fratellcamisa.it

TP 680

TRANSPORTER • TRATTRICI • OPERATRICI • TRASPORTATORI



F.lli CAMISA S.n.c.





Pianale dumper con ribaltabile idraulico
Dumper loading with hydraulic tipping
 Plateau dumper avec basculement hydraulique
 Dumperpritsche hydr. kippbar



Motore diesel e pianale con sponde apribili
Diesel engine and loading platform with opening sides
 Moteur diesel et plateau de chargement avec ridelles ouvrant
 Dieselmotor und Ladepritsche mit Abklappbaren Bordwänden



Betoniera 350 lt. e pala autocaricante
Concrete mixer It 350 with selfloader
 Betonniere lt. 350 et pelle autochargeuse
 Betonmischmaschinen lt. 350 und ladeschaufel



Betoniera 350 lt. con riduttore epicicloidale
Concrete mixer It 350 with epicycloidal reducers
 Betonniere lt. 350 avec réducteurs épicycloïdaux
 Betonmischmaschinen lt. 350 mit Planetengetriebe



Pianale con sponde apribili e ribaltabile idraulico
Loading platform with opening sides and hydraulic tipping
 Plateau dumper avec basculement hydraulique
 Ladepritsche mit Abklappbaren bordwänden, hydr. kippbar



Verricello (Tiro diretto 1500 Kg) e lama di appoggio
Winch (Direct Pull 1500 Kg) and bearing blade
 Treuil (Arrachement direct 1500 Kg.) avec barre d'appui
 Seilwinde (Zagkraft Trommel 1500 Kg.) und Festhaltenschild



Betoniera 350 lt. con pala autocaricante e elevatore
Concrete mixer It 350 with selfloader and lifter bed
 Betonniere lt.350 avec pelle autochargeuse et élévateur
 Betonmischmaschinen lt. 350 mit ladeschaufel
 und Hochentlehnung



Pianale di carico dumper con pala autocaricante
Dumper loading with selfloader
 Plateau dumper avec pelle autochargeuse
 Dumperpritsche mit ladeschaufel



Presi di forza 540 g/min, sollevatore e turbina neve mm. 900
Pto 540 g/min, hydraulic hoist and snow blower mm. 900
 Prise de force indépendant 540 g/min, Élévateur
 hydraulique et turbine neige mm. 900
 Unabhängige Zapfwelle 540 U/min, Hydr.
 Kraftheber und Schlegelmulcher, Arbeitsbreite



Betoniera 350 lt. con riduttore epicicloidale
Concrete mixer It 350 with epicycloidal reducers
 Betonniere lt. 350 avec réducteurs épicycloïdaux
 Betonmischmaschinen lt. 350 mit Planetengetriebe



Pianale di carico dumper con pala autocaricante e elevatore mm. 1500-1700
Dumper loading with selfloader and lifter bed mm. 1500-1700
 Plateau dumper avec pelle autochargeuse et élévateur mm. 1500-1700
 Dumperpritsche mit ladeschaufel und hochntlehnung mm. 1500-1700

Pianale di carico dumper con elevatore, altezza di scarico mm. 1500-1700

Dumper loading with lifter bed unloading height mm. 1500-1700

Plateau dumper avec élévateur, hauteur de déchargement mm. 1500-1700

Dumperpritsche mit hochntlehnung mm. 1500-1700

